



Specification of KFC Flip Switch

- 1. Contact; Mechanical Contact
- 2. Rating; Dc12v50mA
- 3. Travel; 0.25+0.1M/M
- 4. Operating Force; 260±50 gf
- 5. Contact Resistance; 30mΩ Max
- 6. Life; 50.000Cycles Mim

| 4 | 弹片 | 1 | 不锈钢 | 银白色 |
|----|----|----|--------|-------|
| 3 | 按子 | 1 | PPA | |
| 2 | 盖板 | 1 | 不锈钢 | 镀银 |
| 1 | 底座 | 1 | 黄铜与LCP | 黑色与镀银 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂/颜色 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|-------|----|----------------------|-----|---------------------|----|----|---|
| 旧底图总号 | | | | | TS-1244T (H=1.5-2.0) | | www.kinghelm.com.cn | | | |
| 底图总号 | | | | | | | 图样标记 | 重量 | 比例 | |
| | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | | | | |
| 日期 | 签字 | 设计 | 校核 | 审核 | 工艺 | 标准化 | 批准 | 日期 | | |
| 深圳市金航标电子有限公司 | | | | | | | 共 | 张 | 第 | 张 |
| | | | | | | | 0755-28190160 | | | |